

LCD/TFT-Fernsehgerät 17“

LCD/TFT-Fernsehgerät 17“ mit Sat-Receiver-Anschluss

HTV 117

20410016



Mit dem neuen LCD/TFT-Fernsehgerät HTV 117 erweitert Kathrein seine Caravan-Produktpalette mit einem 17“-Fernsehgerät. Das LCD/TFT-Fernsehgerät in modernster Technik verfügt neben dem AV-Eingang für die Signale vom Sat-Receiver auch über einen analogen TV-Tuner sowie über einen Kartenleser für die gebräuchlichsten Speicherkarten für digitale Foto-Kameras. Damit kann der Anwender, neben dem Empfang von TV-Programmen, sofort seine Foto-Aufnahmen am LCD/TFT-Fernsehgerät betrachten. Der gute Helligkeitswert des LCD/TFT-Fernsehgerätes liefert brillante Bilder auch bei Tageslicht. Für einen sparsamen Energieverbrauch sorgt das Energiesparsystem nach VESA/DPMS-Standard (DPMS = Display Power Management Signalling). Die Aufstellung ist als Tischgerät oder für Wandmontage (mit HTZ 15) nach VESA-Standard möglich.



Typ		HTV 117
Bestell-Nr.		20410016
BILD:		
Display		LCD/TFT- aktiv Matrix
Bildformat		4:3
Bildschirmdiagonale	Zoll/cm	17/43
Auflösung	Pixel	1280 x 1024
Pixelabstand	mm	0,264
Helligkeit	cd/m ²	300
- Horizontal	°	150
Betrachtungswinkel:		
- Vertikal	°	125
Kontrast		500:1
Ansprechzeit	ms	< 16
Zeilenfrequenz	kHz	31-60
Bildwiederholffrequenz	Hz	56-75
TV-Farbsystem		PAL
OSD-Sprachen		5 (D, GB, F, E, Dk)
TON:		
Stereo		Ja
Lautsprecher	W	2 x 1
EINGANGSSIGNAL:		
PC		RGB/Audio
Dia-Show (Kartenleser)		JPEG-Player (1 x für CF / 1 x für SD/ MMC/SM) ¹⁾
TV		FBAS/S-VHS/VHF/UHF
STROMVERSORGUNG:		
Betriebsspannung	V	12 DC
Netzteil (extern)	V/Hz	100-240/50
Leistungsaufnahme: Betrieb/Stand-by	W	< 35/5

¹⁾ CF = Compact Flash, SD = Secura Data, MMC = Multimedia Karte, SM = Smart Media

Typ		HTV 117
Bestell-Nr.		20410016
ANSCHLÜSSE:		
PC (Analog/Digital)		Sub-D 15-pol./ DVI 24-pol.
PC-Audio	mm	Klinkenbuchse 3,5
Video		Cinch-Buchse
Audio		2 x Cinch-Buchse
S-VHS		Hosiden-Buchse
Audio-Ausgang	mm	Klinkenbuchse 3,5
Kopfhörer	mm	Klinkenbuchse 3,5
TV-Eingang		IEC-Buchse
DC-Versorgung	mm	Hohlstecker 2,1/5,5
ALLGEMEINES:		
TV-Programm-Speicherplätze		100
Umgebungstemperaturbereich	°C	+5 bis +40
Lagertemperaturbereich	°C	-20 bis +60
Verpackungseinheit/Gewicht	St/kg	1/5,9
Abmessungen (B x H x T)	mm	392 x 422 x 200
ZUBEHÖR:		Fernbedienung, 2 Batterien, Netzteil 230 V/12 V, Netzanschlusskabel, 12-V-Anschlusskabel, Cinch-Kabel, Anleitung